

SF5



Király kategória

Köszöntjük a professzionális fűnyíró gépek király kategóriájában, köszöntjük az ISEKI SF 4-nél. Ő a nagy kiterjedésű zöld területek uralkodója. Egyesíti a professzionális fűnyírók felségjegyeit: az első osztályú kaszálási teljesítményt, a gigantikus gyűjtőtartály térfogatot, és egy olyan fülkét, amely minőségileg minden másikat felülmúl.

Két új dízelmotor

- > 2434 cm³ és 1826 cm³ lökettérfogat
- > 4/3 henger
- > Stage V kibocsájtási norma
- > Névleges fordulatszám 2600 min⁻¹
- > 48,3 és 41,6 LE teljesítmény
- > automatikus forgásirányváltású hűtő



48,3

Kezelőszervek elrendezése



Ergonomikus 2-pedálos menetvezérlés; a műszeraeron az LCD kijelző fokozatmentesen dönthető



Kardántengely kapcsolás; Kasza és turbina kapcsoló, valamint a töltöttségjelző kikapcsolása

Elektronikus szabályzó a motor fordulatszámának finom beállításához



Új kipufogó rendszer

- > A regenerációs intervallum százalékos kijelzése
- > Új kapcsolók
- > A tészecskeszűrő manuális vagy automatikus tisztítása



ECO-üzemmód csökkentett motorfordulatszámmal

Egészéves kabin

- > Opcionális panoráma üveg fülke széria klíma berendezéssel
- > Kaszálás minden körülmények között
- > Kitűnő kilátás minden irányban a munkaterületre
- > Maximális komfort a kezelő számára: védve van az esőtől, melegtől, a zajtól és más környezeti behatástól
- > Erőteljes fűtő- és klíma berendezés (fokozatmentesen állítható hőmérséklet, 3 fokozatú ventilátorok)



1300

Nagy fedél - sok minen van mögötte

- > 1300 liter tartálytérfogat
- > Rövid út a kasza és a gyűjtőtartály között
- > Azonos mértékű megtöltés fűvel és levéllel a forgó elosztónak köszönhetően
- > 2200 mm ürítési magasság
- > Kevesebb ürítési művelet a nagyfokú tömörítésnek köszönhetően



Lérugós ülés (opció), fokozatmentesen állítható magasság és rugózási intenzitás



A még nagyobb komfort élmény érdekében az ülés hosszirányban is rugózik



Egymástól függetlenül dönthető kormányoszlop és ICD kijelző

Műszaki adatok

Modell

| | SF 544 | SF 551 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Motor | | |
| Motor gyártó | ISEKI | ISEKI |
| Lökettérfogat (cm ³) | 1826 | 2343 |
| Hengerek száma | 3 | 4 |
| Teljesítmény ECE R120 (kW/LE) | 31/41,6 | 36/48,3 |
| Kibocsájtási norma | Stage V (EURO2016/1628) | Stage V (EURO2016/1628) |

Meghajtás

| | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hajtómű | Teljesen hidrosztatikus | Teljesen hidrosztatikus |
| Menetvezérlés | 2 pedállal | 2 pedállal |
| Max. sebesség előre (km/h) | 22 | 22 |
| Összerék meghajtás | Széria | Széria |

Abroncok

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| Elsőkerék | 24 x 12.00 - 12 | 24 x 12.00 - 12 |
| Hátsókerék | 20 x 10.00 -10 | 20 x 10.00 -10 |

Kardántengely

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| Front TLT (1/perc) | 2000 | 2000 |
| Turbina TLT (1/perc) | 2400/3000 | 2400/3000 |

Méretek

| | | |
|-----------------------|------|------|
| Teljes hossz (mm) | 3070 | 3070 |
| Teljes magasság (mm) | 2160 | 2160 |
| Teljes szélesség (mm) | 1305 | 1305 |

Kaszamű

| | | |
|---------------------|-----------|----------------|
| Munkaszélesség (mm) | 1370/1520 | 1370/1520/1803 |
| Kivetés iránya | Hátsó | Hátsó |
| Kések száma (db) | 2/4 | 2/4 |

Gyűjtőtartály

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Tartály térfogat (l) | 1300 | 1300 |
| Billentési magasság (mm) | 2200 | 2200 |

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu